

**LoPi WGGK**

Unsere Lock-in® LoPi-WGGK ist eine polymere, weiß-glänzende PVC-Digitaldruckfolie mit permanentem, grau eingefärbtem Hochleistungsklebstoff. Sie ist geeignet für Werbemaßnahmen im Außenbereich auf ebenen oder leicht gewölbten Flächen mit einer Haltbarkeit von 5 Jahren bei vertikaler Verklebung. Der graue Kleber ermöglicht ein gutes Deckverhalten auf dem zu beklebenden Untergrund.

**Lagerung von 18° bis 22°:**

**2 Jahre** (50% rel. Luftfeuchtigkeit)

**Haltbarkeit:**

**5 Jahre**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Stärke	75µ
Klebkraft nach 48h	18N/25mm
Klebstoff	Grau eingefärbt auf Acrylatbasis, permanent
Schrumpfung	max. 0,4mm
Mindestverklebetemperatur	+5°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C - +80°C
Dicke Trägerpapier	Ca 120µ
Trägerfolie	Silikonisiertes Kraftpapier

**LAGERBEDINGUNGEN**

Wir empfehlen zwingend, dieses Material stehend im Karton zu lagern, die Raumtemperatur sollte durchgehend zwischen 18-22° C bei (+/- 5%) 50% relativer Luftfeuchte betragen. Das Material keiner direkten Wärmequelle (z. B. Heizung) aussetzen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Unter diesen Voraussetzungen ist die Folie bis zu zwei Jahre lagerfähig.

**ANWENDUNGSHINWEISE**

Diese Folie wurde speziell für Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtende Digitaldrucksysteme entwickelt. Um die Beständigkeit für den Außenbereich zu garantieren, empfehlen wir, diese Folie mit dem passenden Lock-in® Laminat (LoLa) zu schützen. Auf ausreichende Trocknung der Tinten, speziell bei Eco-Solvent und Solventtinten, ist zu achten. Wir empfehlen Trocknungszeiten von 48 – 72 Stunden. Unzureichende Trocknung kann zu Wellen, Blasen, Falten im Material führen und beeinträchtigt die Haftungseigenschaften des Klebstoffes. Geeignet für die Verklebung sind alle glatten und tragfähigen ebenen und leicht gewölbten Untergründe. Die zu beklebende Oberfläche muss staub- und fettfrei sein, ggf. mit Isopropanol oder geeignetem Untergrundreiniger behandeln. Die Verklebung kann trocken oder nass erfolgen.