LOLA SCHUTZLAMINAT TRANSPARENT

LoLa

Unsere UV-stabilen, polymeren Lock-In® Laminate LoLa-PG (glänzend) und LoLa-PM (matt) sind mit einem kristallklaren, permanenten Klebstoff ausgerüstet und dienen zum Schutz digital bedruckter Folien (speziell denen unserer Druckfolien-produktreihe LoPi) oder Platten für den Außenbereich mit einer Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren bei vertikaler Verklebung.

Lagerung von 18° bis 22°:

2 Jahre (50% rel. Luftfeuchtigkeit)

Haltbarkeit:

5 Jahre

TECHNISCHES DATENBLATT

Stärke	75µ
Klebkraft nach 48h	22N/25mm
Klebstoff	Transparent auf Acrylatbasis, permanent
Schrumpfung	max. 0,3mm
Mindestverklebetemperatur	+10°C
Temperaturbeständigkeit	-15°C - +80°C
Dicke Trägerpapier	Ca 55µ
Trägerfolie	Silikonisiertes Kraftpapier

LAGERBEDINGUNGEN

Wir empfehlen zwingend, dieses Material stehend im Karton zu lagern, die Raumtemperatur sollte durchgehend zwischen 18-22° C bei (+/- 5%) 50% relativer Luftfeuchte betragen. Das Material keiner direkten Wärmequelle (z. B. Heizung) aussetzen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Unter diesen Voraussetzungen ist die Folie bis zu zwei Jahre lagerfähig.

ANWENDUNGSHINWEISE

Die zu beklebende Fläche muss staub- und fettfrei sein. Die Digitaldrucke müssen frei von Restlösemitteln sein (Trocknung von mind. 48h), um die Produkteigenschaften zu gewährleisten. Durch die sehr guten Klebeeigenschaften eignet sich dieses Laminat hervorragend für Eco-Solvent, Solvent-, Latex und UV-Tinten. Die Folie sollte sich, vor der Verarbeitung, mindestens 24 Stunden an das bestehende Raumklima des Arbeitsplatzes angepasst haben, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Der Verarbeiter muss die Verträglichkeit des Materials für seine Anwendung prüfen.

Lockamp Vertriebs GmbH, Emilienstraße 6-8, D-45128 Essen. | Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Lockamp kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Lockamp behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und/oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden.