

UVki

Die UVki Sonnenschutzfolie eignet sich auf Grund ihrer Eigenschaften hervorragend für Schaufenster. Sie weist eine Zurückweisung der Sonnenergie von 15% und einen UV-Schutz von über 99% auf. Die Folie schützt Möbel und Textilien vor dem Ausbleichen bzw. Verblässen (verzögert den Prozess im Gegensatz zu ohne Folie). Sie wurde speziell dafür entwickelt, Wellenlängen in dem UVA-Bereich 320-380nm zu filtern.

HINWEISE

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

TECHNISCHES DATENBLATT

Licht Transmission	84%
Licht Reflektion außen	9%
Licht Reflektion innen	9%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	15%
Solar Reflektion	9%
Solar Absorption	7%
Solar Transmission	84%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	13%
g-Wert	0,85
b-Faktor	0,90

EIGENSCHAFTEN

UV-Schutz	Verzögert den Ausbleichprozess
Tönung	Transparent
Dicke	50µ
Durchsicht	Transparent
Klebstoff	Selbstklebend
Oberfläche	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen