

50C

Mit einer Zurückweisung der Sonnenenergie von 54% und einem UV-Schutz von über 99% ist die 50C ein Klassiker unter den Sonnenschutzfolien im Bereich der Innenmontage. Die Folie sorgt für ein angenehmes Raumklima und ist nach der Montage kaum sichtbar.

HINWEISE

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

TECHNISCHES DATENBLATT

Licht Transmission	59%
Licht Reflektion außen	26%
Licht Reflektion innen	26%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	54%
Solar Reflektion	31%
Solar Absorption	29%
Solar Transmission	40%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	47%
g-Wert	0,45
b-Faktor	0,50

EIGENSCHAFTEN

Hitzeschutz	Mittlerer Hitzeschutz
UV-Schutz	Verzögert den Ausbleichprozess
Tönung	Silber hell
Dicke	50µ
Durchsicht	Transparent
Klebstoff	Selbstklebend
Oberfläche	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen