

20XC

Mit einer Zurückweisung der Sonnenenergie von 87% und einem UV-Schutz von über 99% ist die 20XC ein Klassiker unter den Sonnenschutzfolien im Bereich der Außenmontage. Die Folie sorgt für ein angenehmes Raumklima und bietet hervorragenden Sichtschutz bei Tag.

HINWEISE

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantensiegelt werden. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

TECHNISCHES DATENBLATT

Licht Transmission	16%
Licht Reflektion außen	62%
Licht Reflektion innen	60%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	87%
Solar Reflektion	67%
Solar Absorption	20%
Solar Transmission	13%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	84%
g-Wert	0,18
b-Faktor	0,20

EIGENSCHAFTEN

Hitzeschutz	Sehr guter Hitzeschutz
Blendschutz	Sehr guter Blendschutz
Sichtschutz	Sehr gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt
UV-Schutz	Verzögert den Ausbleichprozess
Tönung	Silber dunkel
Dicke	60µ
Durchsicht	Transparent
Klebstoff	Selbstklebend
Oberfläche	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen