

50XP - außen

Mit einer Zurückweisung der Sonnenenergie von bis zu 57% und somit einem geringen g Faktor von 50%, sowie einem UV-Schutz von 99% ist die 50XP eine außerordentliche Sonnenschutzfolie für den Außenbereich. Die Folie sorgt für ein angenehmes Raumklima ohne zu sehr zu verdunkeln. (Farbe = Silber hell). Die Folie ist kaum sichtbar auf der Fensterscheibe und ist leicht zu reinigen. Zudem bietet Sie einen wirksamer Schutz gegen Hitze und Blendung.

HINWEISE

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

TECHNISCHES DATENBLATT

Zurückweisung der Sonnenenergie	57 %
Reflektion der Sonnenenergie	25 %
Transmission der Sonnenenergie	43 %
Solarfaktor g	50 %
UV-Schutz	99 %
Liner	PET
Klebstoff	Acryl Polymer
Farbe	Silber hell
Dicke	60 µ
Verklebetemperatur	min 5°C
Brandschutz	/
Haltbarkeit	Bis zu 10 Jahre bei vertikaler Verklebung

LAGERBEDINGUNGEN

Wir empfehlen zwingend, dieses Material stehend im Karton zu lagern, die Raumtemperatur sollte durchgehend zwischen 15-25° C bei 50% relativer Luftfeuchte betragen. Das Material kann so bis zu 12 Monate im Originalkarton aufbewahrt werden.



<https://qrco.de/LLSSF>

**ZU ALLEN
 SONNENSCHUTZFOLIEN**

