

Merkblatt für den ordnungsgemäßen Gebrauch von Magnetschildern

Damit Sie Freude an Ihrem neuem Magnetschild haben und zur Vermeidung von Schäden sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

1. Vor dem Auflegen des Magnetschildes muß die Auflagefläche absolut trocken, sauber und staubfrei sein.
2. Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Falten oder Zusammenrollen kann die Verwendbarkeit erheblich einschränken bzw. vermindern. Sollte dennoch ein Zusammenrollen erforderlich sein, so muß die bedruckte oder gestaltete Vorderseite stets außen liegen.
3. Das vollflächig aufzulegende Magnetschild muß eben sein und darf z. B. keine „Eselsohren“ aufweisen.
4. Magnetschilder nicht um scharfkantige Knickungen, Zierleisten und dgl. herumlegen.
5. Magnetschilder müssen vor jedem Waschgang (manuell oder in einem Automaten) abgenommen werden.
6. Sehr starke Lackschichten oder Spachtelstellen an den Auflageflächen schränken die Verwendbarkeit unter Umständen erheblich ein. Bitte prüfen Sie in jedem Fall, ob das dafür vorgesehene Schild geeignet ist. Gegebenenfalls sollte unsere haftstärkere Magnetfolie eingesetzt werden.
7. Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzversiegelt. Bei sommerlichen und unterschiedlichen Außentemperaturen sowie bei mehrtägigem Anhaften der Schilder an der KFZ-Karosserie entsteht unter den Schildern Schwitzwasser. Hierdurch kann unter Umständen ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden, bzw. kann das Wasser als Trennschicht wirken und die Haftkraft auf durchgehärteten Lacken vermindern. Zur Vermeidung derartiger Gefahren sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauches zu entfernen. Tagsüber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.
ACHTUNG!!! Bei Metallic-Lackierungen und neuer Lackierung sind die Magnetfolie und die Auflagefläche täglich zu reinigen und trocken zu halten. Wir weisen darauf hin, daß Magnetfolien bei bestimmten Lacken (z.B. Metallic-Lackierungen) Verfärbungen verursachen können! Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen.
8. Das Reinigen der Magnetschilder nur mit Wasser vornehmen. Auf keinen Fall darf die Reinigung mit Lösungsmitteln oder lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit erfolgen. Je nach Temperatur soll die Reinigung einmal pro Woche, im Hochsommer alle zwei Tage vorgenommen werden. Magnetschilder nie mit spitzen Gegenständen abheben.
9. **Besonderer Hinweis:**
Rollenware sollte vor der Bedruckung 1 bis 2 Tage bei einer Raumtemperatur von ca. 18 °C mit Papierzwischenlagen ausgelegt werden. Hiermit wird sichergestellt, daß planes Material zur Verarbeitung kommt.