

**Blackboard Ferro**

Unsere „Whiteboard Ferro“ verwandelt im Handumdrehen jede glatte Oberfläche in ein ferromagnetisches Whiteboard. Da es sich um eine selbstklebende Folie handelt, sparen Sie sich das Bohren und Dübeln, das bei der Montage eines klassischen Whiteboards anfällt. Die Folie ist zudem mit UV-Tinten bedruckbar.

**Lagerung bei 10° – 35°:**

**1 Jahr** (20 – 70 % rel. Luftfeuchtigkeit)

**TECHNISCHES DATENBLATT**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Stärke                         | 0,6mm   |
| Klebstoff                      | druckempfindlicher, lösemittelhaltiger Acrylklebstoff |
| Temperaturbeständigkeit Kleber | +8- +38 °C  |
| Dicke Klebstoff                | 90µ +/- 5   |
| Mindestverklebetemperatur      | +15°C   |
| Bedruckbarkeit                 | UV-bedruckbar   |

**LAGERBEDINGUNGEN**

Wir empfehlen zwingend, dieses Material stehend im Karton zu lagern, die Raumtemperatur sollte durchgehend eine Temperatur von 10°C – 35°C bei 20% - 70% relativer Luftfeuchte aufweisen. Das Material keiner direkten Wärmequelle (z. B. Heizung) aussetzen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Unter diesen Voraussetzungen ist die Folie ungeöffnet bis zu einem Jahr lagerfähig.

**ANWENDUNGSHINWEISE**

Diese Folie wurde speziell für die Bedruckung mit UV-Tinten entwickelt. Geeignet für die Verklebung sind alle glatten Untergründe. Die zu beklebende Oberfläche muss staub- und fettfrei sein, ggf. mit Isopropanol oder geeignetem Untergrundreiniger behandeln.