

130°C
10 sec

150°C
05 sec

HOT
PEEL



60°

MEDIUM



IN 5 SEKUNDEN ZUM PERFEKTEN DRUCK: DER ALLROUNDER UNTER DEN DIGITAL- DRUCKMATERIALIEN.

Matte, bedruckbare Textildruckfolie, welche perfekt zum Drucken und Schneiden kleiner Details geeignet ist. Durch den Polyesterträger sehr leicht zu schneiden und zu entgittern. Schon nach kurzer Trockenzeit kann das Material weiter verarbeitet werden. Hochbrillante Farben bei hoher Waschstabilität. Die Textildruckfolie kann mit Solvent- und Eco-Solventtinten bedruckt werden. Andruckzeit nur 5 Sekunden!



ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 130° C / 150° C
- Zeit: 10 Sek. / 5 Sek.
- Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Heiß abziehen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask® High Tack
- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette
- Rakel

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG



Einfach zu entgittern



Dünn



Überbügelbar



Rückklebender Träger



Nur von links bügeln



Für mehrfarbige Applikationen geeignet



Waschbar bis



Heiß abziehbar



Sublimationssperre



Andruckparameter



Dehnbar



Anpressdruck



Flock