

EMBLEM Solvent Value Banner Blockout FR II

EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II ist ein kalandriert beschichtetes PVC Banner mit einem Polyestergewebe. Eine graue Sperrschicht sorgt für eine hohe Opazität und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Das Banner ist flammhemmend ausgerüstet.

Matchcode:	SOVBBO440FR2
Material:	PVC beschichtetes Banner mit grauer Sperrschicht
Oberfläche:	semimatt
Farbe:	weiß
Gewicht:	440 g/m ² ±20
Reißfestigkeit:	1300/1030 N/5 cm (K/S) - nach DIN 53352
Weiterreißfestigkeit:	115/105 N (K/S) - nach DIN 53363
Schwerentflammbarkeit:	schwer entflammbar - B1 - nach DIN 4102
Rollenbreiten:	1100 / 1370 / 1600 mm
Rollenlänge:	25 m
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis +70 °C
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent Value Banner Blockout FR II

Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II ist ein kalandriert beschichtetes PVC Banner mit einem Polyester Gewebekern. Eine graue Sperrschicht sorgt für eine hohe Opazität und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Die semimatt weiße, gleichmäßige Deckschicht ermöglicht hervorragende Druckergebnisse. Auch die matte Rückseite, die eine leichte Struktur aufweist, lässt sich gut bedrucken. Die leichte Struktur verhindert ein zusammenkleben des Banners im aufgerollten Zustand. Das EMBLEM Banner SOVBBO440FR2 kann beidseitig mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden.

Die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN4102-1 hat SOVBBO440FR2 mit B1 bestanden und kann problemlos in Innenräumen eingesetzt werden.

Verarbeitung:

Das Material kann geöst, geschweißt, geklebt und genäht werden. Bei der Außenanwendung ist sicherzustellen, dass bei geösten Bannern der Abstand der Ösen sich nach der zu erwartenden Belastung, z.B. Wind oder Eigengewicht, richtet.

Anwendungen:

Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich