

Foliententferner

Der Lock-In-Foliententferner wurde für die Entfernung von selbstklebenden PVC-Folien entwickelt und eignet sich hervorragend für großflächige Anwendungen geeignet.

Sie sparen mit diesem Produkt enorm viel Zeit beim Entschriften gegenüber herkömmlichen Methoden, z. B. mit Heißluftföhn und Schaber.

Eine Anwendung auf Glas- und Metallflächen ist unbedenklich. Lackierte Flächen, Kunststoffoberflächen und sonstige empfindliche Oberflächen sind nur bedingt geeignet für den Foliententferner, ein direkter Kontakt zum Untergrund ist unbedingt zu vermeiden; ggf. sollten die Foliengrafiken hier mit Kreppband umrandet werden und die Einwirkzeiten reduziert werden. Wir empfehlen unbedingt eine Materialverträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie den Foliententferner einsetzen.

Der Foliententferner funktioniert problemlos **erst ab einer Raum- und Untergrundtemperatur von +20°C**, ggf. kann man mittels Heißluftpistole oder Ähnlichem versuchen den Untergrund zu erwärmen. Bei kalten Temperaturen funktioniert dieses Produkt nicht.

Anwendung:

- Das Produkt mittels Pinsel, Bürste oder Rolle großzügig auf der Folie verteilen.
- Das Produkt ca. 30 Min. einwirken lassen – bei dickeren Folien oder laminierten Digitaldruckfolien ggf. die Einwirkzeit verlängern.
- Nach der Einwirkzeit die Folie abziehen und Kleberückstände entfernen.
- Nach der Entfernung den Untergrund sorgfältig mit Wasser und Lauge (bzw. handelsüblichem Reiniger) säubern. Eine Reinigung mit Isopropanol oder ähnlichem ist ungeeignet, da der Foliententferner wasserlöslich ist.
- Sollte das Produkt an ungewünschte Stellen (Gummidichtungen, Kunststoffrahmen etc.) kommen, bitte sofort mit einem feuchten Tuch entfernen und trockenputzen.

Lagerung:

Kühl und trocken. Nach Anbruch sollte der Foliententferner bis zur nächsten Anwendung fest verschlossen aufbewahrt werden.

Haltbarkeit:

2 Jahre (ungeöffnet, kühl und trocken gelagert)