



UNLIMITED CREATION

ANWENDUNGSHINWEISE

Dainel AC-R

Dainel AC-R ist eine selbstklebend ausgerüstete Flockfolie. Mit ihr lassen sich selbstklebende Motive oder Wanddekorationen mit einer unvergleichlichen Oberfläche erstellen.

Flockoberflächen sind reflexionsfrei und zeichnen sich durch Ihre weiche, angenehme Oberfläche aus.

EIGENSCHAFTEN:



Viskose
Flockfasern



450µ



Silikonpapier



6,5 - 10,6 N/cm
nach 20 min auf rostfreiem Stahl



1. Seitenrichtig schneiden

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



Messer
45 - 60°



Niedrig/
mittel



30 - 40 cm/s



2. Motiv entgittern

BEMERKUNGEN:

Empfohlenes Übertragungstape: FlockTape
Zusammenhängende Motive könne auch ohne Tape übertragen werden.

Dainel AC-R besitzt eine mittlere Klebkraft und lässt sich auf den meisten Oberflächen innerhalb von 6 Monaten rückstandsfrei wieder ablösen.



3. Tape anrackeln

► VERPACKUNG



50 cm



10 m



4. Motiv applizieren
Tape abziehen, fertig!

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

SEF • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027





UNLIMITED CREATION

VERFÜGBARE FARBEN

Dainel AC-R



NEIGE 08



DUNE 02




TOMATE 16




BORDEAUX 12



FOREST 125



IRIS 127



NAVY 151



CHARBON 14

Weitere 35 Farben aus der Dainel Serie ab einer Mindestbestellmenge von 20 Rollen.

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

SEF • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

