

20C

Mit einer Zurückweisung der Sonnenenergie von 75% und einem UV-Schutz von über 99% ist die 20C der Klassiker unter den Sonnenschutzfolien im Bereich der Außenmontage. Die Folie sorgt für ein angenehmes Raumklima.

HINWEISE

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---------------------------------------|------|
| Licht Transmission | 24% |
| Licht Reflektion außen | 60% |
| Licht Reflektion innen | 60% |
| Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie | 75% |
| Solar Reflektion | 55% |
| Solar Absorption | 33% |
| Solar Transmission | 12% |
| UV-Schutz | >99% |
| Reduzierung der Blendung | 83% |
| g-Wert | 0,20 |
| b-Faktor | 0,22 |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------|--|
| Hitzeschutz | Sehr guter Hitzeschutz |
| Blendschutz | Sehr guter Blendschutz |
| Sichtschutz | Sehr gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt |
| UV-Schutz | Verzögert den Ausbleichprozess |
| Tönung | Silber dunkel |
| Dicke | 50µ |
| Durchsicht | Transparent |
| Klebstoff | Selbstklebend |
| Oberfläche | Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen |