

**SG INNEN**

Mit einer Zurückweisung der Sonnenenergie von bis zu 52% und einem UV-Schutz von 99% ist die SG Innen eine gute Wahl unter den Sonnenschutzfolien im Bereich der Innenmontage. Die Folie sorgt für ein angenehmes Raumklima ohne zu sehr zu verdunkeln. Ihre Mikropunkt-Technologie sorgt dafür, dass sie im Sommer mehr Hitze als im Winter zurückweist.

**HINWEISE**

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Zurückweisung der Sonnenenergie	52 % (Sommer)/ 38 % (Winter)
Reflektion der Sonnenenergie	30 % (Sommer)/ 24 % (Winter)
Transmission der Sonnenenergie	40 % (Sommer)/ 54 % (Winter)
Solarfaktor G	48 % (Sommer)/ 62 % (Winter)
UV-Schutz	99 %
Liner	PET
Klebstoff	Acryl Polymer 19 g/m <sup>2</sup>
Dicke	55 µ
Verklebetemperatur	min 5°C
Brandschutz	B1
Haltbarkeit	10 Jahre bei indirekter Sonneneinstrahlung

**LAGERBEDINGUNGEN**

Wir empfehlen zwingend, dieses Material stehend im Karton zu lagern, die Raumtemperatur sollte durchgehend zwischen 15-25° C bei 50% relativer Luftfeuchte betragen. Das Material so kann 24 Monate im Originalkarton aufbewahrt werden.